

JOTUN Husvask

Produktbeskrivelse

Type

Allround rengøring til udendørs vedligeholdelse.



Egenskaber og fordele

JOTUN Husvask bruges til den årlige rengøring af husets beklædning. Skal huset lases eller males, anbefales det at bruge **JOTUN Kraftvask**. **JOTUN Husvask** er en stærkt skummende rengøring til udendørs brug, som påføres med skumkanon. **JOTUN Husvask** angriber ikke aluminium, stål, plast, glas e.l., når fortynding eller virketid er som angivet. Vær omhyggelig med at fjerne rengøringsmidlet på selvrensende vinduer, da det kan skade renselaget. Fjerner effektivt alle typer smuds.

Anvendelsesområde

JOTUN Husvask er et specialrengøringsmiddel, der anbefales til årlig rengøring af husets ydre og andre udendørsarealer.

Underlag

Malet eller laseret træværk. Terrasser, udemøbler, vægge, tage og brosten. Må ikke anvendes på både, biler og campingvogne.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Generisk type	Syntetisk rengøringsmiddel.
Litervægt	1.07
pH værdi	11 Fortyndet med vand 1:10
Indhold	1-10% kationiske overfladeaktive stoffer 1-10% nonioniske overfladeaktive stoffer

Påføringsinformation

Bemærk

Undgå at arbejde i direkte sol (mister effekten pga. udtørring). Undgå at behandle for store områder ad gangen. Undgå at lade vaskemidlet tørre op på underlaget. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Advarsel!

Brug handsker for at undgå udtørring af huden. Undgå stænk i øjnene. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). I tilfælde af stænk i øjnene, skylles grundigt med meget og rent vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Ude: Bedst resultat fås ved brug af gulvskrubbe/skurebørste. Airless spray m/dosering eller tryksprøjte kan også anvendes. Højtryksrenser bruges med forsigtighed. Afstand til underlaget: Min. 30 cm. Tryk over 70 bar: Afstand til væg/underlag og sprøjtevinkel skal være større. Skarp stråle eller brug af "turbodysen" vil kunne ødelægge træværkets overflade totalt og bør derfor undgås.

Brug af højtryksrenser på træværk udendørs:

En højtryksrenser vil kunne gøre rengøring af huset nemt og enkelt, men udvis forsigtighed for at undgå fremtidige skader på træværket. I værste fald kan vandet trænge ind bag træværket og ind i konstruktionen og forårsage større skader som blærer/afskalning og/eller råd. Yderligere kan træværket blive splintret og ødelagt, og malingsfilmen kan blive "blæst af" underlaget.

Undlad at bruge højtryksrenser ved tilfælde af sprukket træværk, store sprækker mellem over- og underligger, dårlig udluftning bag træværket, sprækker i murpudsen eller andre byggetekniske svagheder. Undgå at spule opover træværket og ind i gesimskasser, ventiler og lign. Start rengøringen nedefra og opover på underlaget, og hold strålen skråt nedover eller til siden, så vandet render af underlaget. Husk at det er først og fremmest rengøringsmidlet og mængden af vand, der skal fjerne smuds - ikke trykket. Spuling af oliebehandlet overflade udføres skånsomt.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Blandingsforhold for produktet (volumen)

1:10

Blandingsforhold:

Blandingsforhold ved brug af **lavtrykssprøjte**: 1 liter JOTUN Husvask til 10 liter vand.

Blandingsforhold ved brug af **skumkanon**: Produktet må ikke fortyndes med vand. Juster forbruget ved hjælp af skumkanonens justeringsskrue.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: 1 liter færdig blanding til ca. 15 m².

Brugsanvisning

Ude: Fortyndes med vand i forholdet 1:10 ved normal rengøring med en lavtrykssprøjte. Påføres tørt underlag og skal virke i 3-5 minutter. Hvis underlaget er meget tørt og sugende, kan der først påføres rent vand, dette for at forhindre, at vaskeblandingens tørre hurtigt på overfladen. På vertikale flader påføres rengøringsmidlet nedefra og opover.

Undgå at lade vaskemidlet tørre op på underlaget.

Hvis overfladen er meget beskidt, kan den kræve bearbejdelse med børster under rengøringen, ellers gentag behandlingen.

Underlag, der er angrebet af skimmelsvamp og/eller har misfarvninger og belægninger desinficeres med **JOTUN Træ- og Murrens** efter rengøring.

Generelt: Brug en kalk- og facadebørste, som sidder på et forlængerskaft, for bedre effektivitet og renest resultat.

Påføring med skumkanon monteret på en højtryksrenser.: Beholderen fyldes ufortyndet med Jotun Husvask. Blandingsforholdet og skumbilledet justeres på skumkanonens justeringsskrue. Ved vind, sørg for at

området omkring er ryddet for genstande, der ikke skal skumlægges.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning.

Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

